



Hoge kwaliteit, duurzame verneveling

- Roestvast staal
- Energie zuinig
- Grote capaciteit
- Volledig geïsoleerd voor EAW
- Hoge capaciteit per trilplaat
- Geluidsarm
- Ingebouwde hygrostaat en timer
- Proportionele nauwkeurige regeling
- Netwerkverbinding

Hoge kwaliteit:

Deze vernevelaar is speciaal om grote volume's te behandelen met electrisch geactiveerd water.

- De vernevelaar is uitgevoerd in chemisch gepolijst staal RVS 316L voor een duurzaam en langdurig gebruik.
- De vernevelaar werkt volautomatisch op een timer of hygrostaat.
- Met een netwerkaansluiting kan het apparaat bediend en uitgelezen worden.
- Het binnenwerk is geheel geïsoleerd opgehangen om te voorkomen dat het electrisch geactiveerde water gedeactiveerd wordt.
- Zowel de capaciteit als de luchtsnelheid kunnen traploos geregeld worden.

Een bekroonde ontwikkeling:

Contronics vernevelaars zijn de enige in hun soort die speciaal voor vers voedsel zijn ontwikkeld. Deze innovatie en de succesvolle inzet in de wereldmarkt werd bekroond met de prestigieuze Eureka Lynx Award.

De HU-1445-I is een krachtpatser die tot 180.000 m³ (ca. 3,5 ha) in 3 uur kan ontsmetten.

Specificaties HU-1445-I

<i>Transducer frequentie</i>	1,7 MHz
<i>Maximum capaciteit</i>	0-100 kg/uur (instelbaar)
<i>Levensduur trilplaatjes</i>	5.000-10.000 uur
<i>Grootte waterdeeltjes</i>	1-3 micron
<i>Diameter uitblaasflens</i>	4 x 160 mm
<i>Diameter aanzuigflens</i>	400 mm
<i>Luchtstroom</i>	instelbaar (0 – 4.000 m ³)
<i>Pijplengte per uitblaas</i>	40 meter
<i>Aansluit druk</i>	1 – 6 bar
<i>Toevoeraansluiting</i>	¾" uitwendig
<i>Waterafvoer</i>	32 mm
<i>Inhoud reservoirs</i>	24 liter
<i>Netspanning</i>	380V ± 10% 50/60 Hz
<i>Opgenomen vermogen</i>	8 KW
<i>Omgevingstemperatuur</i>	0 °C tot 35 °C
<i>Omgevingstemperatuur t.o.v. toevoer luchttemperatuur</i>	Niet condenserend
<i>Afmetingen (LxBxH)</i>	1150 x 1000 x 1650 mm
<i>Behuizing</i>	RVS 316L
<i>Gewicht</i>	400 kg

Accessoires

- Aanzuigslang 400 mm
- Verlengkabel 380 Volt